

Atornillador de impacto 18V

DTD152Z

DTD152Z

Nuevo motor de 4 escobillas proporciona más potencia.
165 Nm.



Código EAN

0088381699099



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
R.p.m	0 - 2.900 Rpm
I.p.m	0 - 3.500 ipm
Par máx. de apriete	165 Nm
Inserción	1/4" hex.
Capacidad máx. tornillos para madera	22-125 mm
Capacidad tornillo estándar	M5-M16
Peso según EPTA	1,5 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	137 x 79 x 238 mm
Protección contra sobrecarga	✓
Protección contra descargas profundas	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Gancho para el cinturón	✓
Emisión de vibración	10,50 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Atornillador de impacto 18V con 165 Nm de par de apriete.
- Carcasa de aluminio para evitar el calentamiento excesivo del motor.
- Inserción de una sola acción sin necesidad de utilizar herramientas para cambiar las puntas.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo, aumentando así la visibilidad del usuario.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastomero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Con gancho para el cinturón.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



837670-0

Plástico interior MakPac



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

